

## TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM HYDROSTATISCH

MODEL	TM3217 HMWRE	TM3267 HMWRE
. Motortype	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	24 Pk	30 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	15,4 kW bij 2500 t/min	18,7 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1123 cm <sup>3</sup>	1498 cm <sup>3</sup>
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	28 L.	28 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden (km/u)	0 tot 23,2 km/u	0 tot 24,4 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 6-12 - achter 9.50-16	voor 6.00-12 - achter 9.50-18
. Bandenmaat gazon	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	20,6 L/min	20,6 L/min
- Hefvermogen (kg)	600 kg	600 kg
- Hefinrichtingsysteem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	2 DW/EW ventielen met zweefstand	2 DW/EW ventielen met zweefstand
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm	2400 mm
. Totale lengte	2815 mm	2880 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1110 mm/1260 mm	1110 mm/1260 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2390 mm/2360 mm	2390 mm/2360 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Wielbasis	1560 mm	1560 mm
. Gewicht	830 kg	865 kg